

Zuschauertribüne vierreihig mit Überdachung

Art.-Nr. 233340



Mobile Zuschauertribüne mit einer Kapazität von **71 Sitzplätzen** für den Außen- oder Innenbereich geeignet. Die Tribüne wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert und ist als modulare Systemlösung konzipiert, wodurch eine problemlose Montage und Demontage gewährleistet ist. Die gesamte Tribünenkonstruktion sowie Plattformen, Stufen und Geländer sind aus hochwertigem, verzinktem Stahl gefertigt. Die robuste Stahlkonstruktion ist mit rutschfesten Trittsflächen als Bodenbelag ausgestattet. Die Tribüne ist mit Mittelaufgang und umlaufenden Geländern gemäß den aktuellen europäischen Sicherheitsnormen mit nicht überkletterbaren vertikalen Sicherheitsverstreben versehen.

Die Sitzschalen sind aus schlagzähem, flammhemmenden, wetterfesten, farbechten und UV-beständigen gespritztem Polypropylen hergestellt. Mit ergonomischer Form und Rückenlehne für hervorragenden Sitzkomfort. Die Befestigungspunkte der Tribünensitze sind gegen Vandalismus geschützt. **Lieferbar in acht verschiedenen RAL-Farben, wahlweise auch in 2-farbigen Kombinationen erhältlich.**

Abmessungen:	Länge:	10,00 m
	Tiefe:	3,05 m
	Höhe:	2,54 m
	Sitzhöhe:	0,45 m
	Gewicht:	1.660 kg

Tribünen Überdachung:

Die Überdachung zur Selbstmontage wird als Bausatz inklusive Montageanleitung, Klein- und Montagematerialien geliefert. Die stabile Unterkonstruktion ist aus eloxierten korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen mit den Abmessungen 160 x 100 mm hergestellt.

Das Dach besteht aus schlagfestem, UV-beständigem und hitzeabweisendem Polycarbonat in der Farbe Rauchglasgrau. Die Entwässerung erfolgt über eine Dachrinne mit einem Regenfallrohr die im Lieferumfang enthalten sind.

Dank der hochwertig verarbeiteten Materialien ist die Überdachung korrosionsbeständig, langlebig, hagel- und frostsicher.

Abmessungen L x B x H:	9,83 x 2,73 x 2,94 m
Material Überdachung:	Eloxiertes Aluminium
Material Dach:	Polycarbonat (hagelsicher, hoch stoß- & schlagfest)
Farbe Dach:	Rauchglasgrau (100% UV-Schutz / 81% Infrarot-Schutz)
Dachform:	Gerade
Dachneigung:	10°
Anzahl Stützen:	4 Stützen (100 x 160 x 3,5 mm)
Windbeständigkeit:	122 km/h
Schneelast	100 kg/m ²
Dachrinne	Dachrinne im hinteren Längsprofil integriert inkl. Regenfallrohr



- **Mit geprüfter Statik**
- **Nach DIN-EN 13200**
- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Made in Germany**

